



# WESTPOINT®

**CASSETTE AIR CONDITIONER  
COOL ONLY OR HEAT PUMP**

**TROPICAL**

R22




**WKM SERIE**

3-Dimensional Screw fan



Four-way Airflow



# CASSETTE AIR CONDITIONER COOL ONLY


R22 - 50 Hz

		WKM-18	WKM-248	WKM-368.3	WKM-488.3
Cooling capacity - Puissance frigorifique	Btu	18 000	24 000	36 000	48 000
	W	5 000	7 000	10 700	14 100
	frig/h	4 500	6 000	9 000	12 000
Voltage / cycle		220-240/1/50	220-240/1/50	380/3/50	380/3/50
Input power cooling - Puissance absorbée froid	W	2 000	2 600	4 600	4 800
Rated current cooling - Intensité du courant froid	A	8.5	12.1	8.2	8.3
Moisture removal - Déshumidification	l/h	1.9	2.4	4.0	4.4
Air flow - Circulation d'air	m <sup>3</sup> /h	1 000	1 480	1 680	1 800
E.E.R cool - Ratio E.E.R froid	Btu/hr.W	8.8	9.3	7.9	10.0
Remote control - Télécommande		yes	yes	yes	yes
Compressor type - Type de compresseur		ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL
Gas refrigerant + charge - Gaz réfrigérant + charge	g	R22 - 1200	R22 - 1600	R22 - 1400	R22 - 1700
<b>Indoor unit - Unité intérieure</b>					
Net dimensions - Dimensions nettes	height-hauteur (mm)	254	230	300	300
	width-largeur (mm)	580	840	840	840
	depth-profondeur (mm)	580	840	840	840
Net weight - Poids net	kg	21	29	35	35
Noise level - Niveau de bruit	dB(A)	37	37	39	42
<b>Panel - Panneau</b>					
Net dimensions - Dimensions nettes	height-hauteur (mm)	30	55	55	55
	width-largeur (mm)	650	950	950	950
	depth-profondeur (mm)	650	950	950	950
Net weight - Poids net	kg	3	6	6	6
<b>Outdoor unit - Unité extérieure</b>					
Net dimensions - Dimensions nettes	height-hauteur (mm)	695	860	960	960
	width-largeur (mm)	645	895	990	990
	depth-profondeur (mm)	335	330	360	360
Net weight - Poids net	kg	37	62	78	90
Noise level - Niveau de bruit	dB(A)	44	45	49	50
<b>Connection pipe - Tuyau de connexion</b>					
Diameter liquid - Diamètre liquide	mm (inch)	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	12.7(1/2)	12.7 (1/2)
Gas - Gaz	mm (inch)	12.7 (1/2)	16 (5/8)	19 (3/4)	19 (3/4)
Standard length - Longueur standard	m	5	5	5	5
Maxi length - Longueur maximale autorisée	m	Max.15	Max.15	Max.15	Max.15

# CASSETTE AIR CONDITIONER HEAT & COOL

R22 - 50 Hz

		WKM-12.H	WKM-18.H	WKM-248.H	WKM-368.H.3	WKM-488.H.3
Cooling capacity - Puissance frigorifique	Btu	12 000	18 000	24 000	36 000	48 000
	W	3 317	5 300	7 300	10 700	14 100
	frig/h	3 000	4 500	6 000	9 000	12 000
Cooling heating - Puissance calorifique	Btu	15 000	20 500	26 000	40 000	52 000
	W	4 296	6 000	7 618	11 724	15 236
	kcal/h	3 945	5 392	6 838	10 400	13 676
Voltage / cycle		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380/3/50	380/3/50
Input power cooling - Puissance absorbée froid	W	1 348	2 000	2 600	4 250	4 700
Input power heating - Puissance absorbée chaud	W	1 612	1 960	2 700	4 000	4 800
Rated current cooling - Intensité du courant froid	A	6.0	10.0	12.1	7.7	8.3
Rated current heating - Intensité du courant chaud	A	7.2	9.0	12.5	7.3	8.5
Moisture removal - Déshumidification	l/h	1.2	1.9	2.4	4.0	4.4
Air flow - Circulation d'air	m <sup>3</sup> /h	680	1 000	1 480	1 680	1 800
E.E.R cool - Ratio E.E.R froid	Btu/hr.W	8.9	9.0	9.3	8.5	10.3
E.E.R heat - Ratio E.E.R chaud	cop (Btu/hr.W)	9.8	10.4	9.7	10,0	10.9
Remote control - Télécommande		yes	yes	yes	yes	yes
Compressor type - Type de compresseur		ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL
Gas refrigerant + charge - Gaz réfrigérant + charge	g	R22-1330	R22 - 1950	R22 - 2200	R22 - 2800	R22 - 3100
<b>Indoor unit - Unité intérieure</b>						
Net dimensions - Dimensions nettes	height-hauteur (mm)	254	254	230	300	300
	width-largeur (mm)	580	580	840	840	840
	depth-profondeur (mm)	580	580	840	840	840
Net weight - Poids net	kg	21	21	29	35	35
Noise level - Niveau de bruit	dB(A)	35	37	37	39	42
<b>Panel - Panneau</b>						
Net dimensions - Dimensions nettes	height-hauteur (mm)	30	30	55	55	55
	width-largeur (mm)	650	650	950	950	950
	depth-profondeur (mm)	650	650	950	950	950
Net weight - Poids net	kg	3	3	6	6	6
<b>Outdoor unit - Unité extérieure</b>						
Net dimensions - Dimensions nettes	height-hauteur (mm)	590	695	860	960	960
	width-largeur (mm)	760	845	895	990	990
	depth-profondeur (mm)	285	335	330	360	360
Net weight - Poids net	kg	40	57	64	101	90
Noise level - Niveau de bruit	dB(A)	43	44	45	49	50
<b>Connection pipe - Tuyau de connexion</b>						
Diameter liquid - Diamètre liquide	mm (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.53 (3/8)	12.7(1/2)	12.7 (1/2)
Gas - Gaz	mm (inch)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	16.0 (5/8)	19 (3/4)	19 (3/4)
Standard length - Longueur standard	m	5	5	5	5	5
Maxi length - Longueur maximale autorisée	m	Max.10	Max.15	Max.15	Max.15	Max.15



Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Les présentes spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.