

# SPLIT CASSETTE



*Désign élégant*

*Programmation hebdomadaire*

*Auto-Diagnostic*

*Pompe de condensat intégrée*



# Spécification technique

Référence Modèle		WKM-3616.H	WKM-3616.HSN.3	WKM-4816.H	WKM-6016.H
Puissance frigorifique	Btu	36 000	36 000	48 000	60 000
Puissance calorifique	Btu	41 000	41 000	52 000	65 000
Voltage	Ph-Hz	380-415/3/50			
Intensité du courant froid/chaud	A	32,0/32,0	11,0/11,0	15,0\15,0	12,0\12,0
Déshumidification	litre/h	3,7	3,7	4,8	6,70
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	1800/1500/1300	1800/1500/1300	1950/1500/1300	1949/1478/1305
Compresseur	Type	Scroll			
Réfrigérant	g	R22			
Diamètre liquide	mm (inch)	Ø 9.53 (3/8")			
Diamètre gaz	mm (inch)	Ø 19(3/4")			
Longueur maximale	m	30	30	50	50
Dimensions UI (H/L/P)	mm	55/950/950	55/950/950	55/950/950	55/950/950
Niveau sonore UI	dB	810/946/410	810/946/410	1 170/900/350	1 333/952/415
Dimensions UE (H/L/P)	mm	810/946/410	810/946/410	1 170/900/350	1 333/952/415
Poids	Kg	86,9	79,6	94	116

