

# WESTPOINT®

## FIGHE TECHNIQUE

## CLIMATISEUR SPLIT

قائمة بيانات مكيف هواء  
سبليت ترورب يكال



# 24000 BTU



MODELE  
النوع

## WIM-24.LHE

### CAPACITÉ

Capacité mode froid: 24 000 BTU/h (9100-26900)

Capacité mode chaud: 25 000 BTU/h (5500-30000)

### القدرة

القدرة في حالة التبريد

القدرة في حالة التدفئة

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Alimentation d'énergie	1ph-220-240V . 50hz
Consommation en mode froid	240-3030 w
Consommation en mode chaud	260-3140 w
Consommation maximale de démarrage	3700 W
Courant de fonctionnement en mode froid	1.0-13.2 A
Courant de fonctionnement en mode chaud	1.1-13.7 A
Courant maximum	17 A

### الكفاءة الطاقوية

امدادات الطاقة
الاستهلاك في حالة التبريد
الاستهلاك في حالة التدفئة
الاستهلاك الأقصى عند بدء التشغيل
تيار التشغيل في حالة التبريد
تيار التشغيل في حالة التدفئة
الحد الأقصى للتيار

### PERFORMANCE

Coefficient d'efficacité frigorifique EER	3.4 w/w
Coefficient de Performance COP (chauffage)	3.8 w/w
Pression de calcul	4.2/1.5 MPa
Circulation d'air intérieur Hi Mi Lo Circulation	980/800/640 M3/h
d'air extérieur Hi Mi Lo Température ambiante	2700 M3/h
externe: froid / chaud Surface d'application	-15~30/-15~50 C°
	32-47 M2

### الفعالية

معامل كفاءة التبريد EER
معامل الكفاءة COP في حالة التدفئة
حساب الضغط
انتشار الهواء في الداخل
انتشار الهواء في الخارج
درجة حرارة المحيط الساحة لتشغيل الجهاز
مساحة التطبيق

### CONFORT

Niveau de bruit (intérieur):	45/39/34 dB(A)
Niveau de bruit (extérieur):	60 dB(A)
Extraction d'humidité:	... L/H
Réglage température:	17-30 C°
Télécommande contrôle à distance	x

### رفاهية

مستوى الضجيج في الداخل
مستوى الضجيج في الخارج
مزيل الرطوبة
مجال تعديل الحرارة
التحكم عن بعد

## SPÉCIFICATIONS DES COMPOSANTS

### Compresseur

Marque  
Modèle  
Type  
Capacité  
Puissance d'entrée  
RLA: courant de fonctionnement



GMCC  
ATF235D22UMT  
Rotatif  
24345 BTU/H  
1970 W  
6.95 A

## مواصفات المكونات

الضغوط  
العلامة  
النموذج  
نوع : دوارة  
القدرة  
مدخلات الطاقة  
تيار التشغيل

### Tuyauterie de réfrigérant:

Diamètre: coté liquide / coté gaz  
Longueur maximale  
Différence maximale dans le niveau

9.52 / 15.9 mm. 3/8" - 5/8"  
50 m  
25 m

أنابيب المبرد  
القطر: السائل / الغاز  
الحد الأقصى للطول  
الحد الأقصى لفارق المستوى

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions unité intérieure  
Dimensions emballage unité intérieure  
Poids net unité intérieure  
Dimensions unité extérieure  
Poids net unité extérieure

W1040 mm x D220 mm x H327 mm  
W1120 mm x D405 mm x H310 mm  
11.9 kg  
W845 mm x D363 mm x H702 mm  
48.4 kg

## الابعاد و الاوزان

أبعاد الوحدة الداخلية  
أبعاد التعبئة الوحدة الداخلية  
الوزن الصافي الوحدة الداخلية  
أبعاد الوحدة الخارجية  
الوزن الصافي الوحدة الخارجية

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Type de réfrigérant:  
Câblage de connexion:  
Type de prise:

R410a-1.85 g  
1.5  
VDE

## المعلومات التقنية

نوع المبرد  
اتصال الأسلاك - اختياري  
نوع المقبس

## FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

Mode chaud / froid  
Multi filtres  
Filtre anti moisissure  
Filtre anti allergie  
Filtre antibactérien  
Filtre anti-poussière  
Filtre lavables  
Extracteur d'humidité  
Contrôle automatique de la direction de l'air  
Filtre désodorisant  
Affichage digital de la température intérieure  
Télécommande disponible  
Signal sonore disponible  
Retardateur 24 h disponible  
Redémarrage automatique

## وظائف عامة

التدفئة / التبريد  
متعددة الفلاتر  
فلتر ضد التعفن  
فلتر ضد الحساسية  
فلتر مضاد للجراثيم  
فلتر للغبار  
فلاتر قابلة للغسل  
ضد رطوبة  
تحكم آلي في اتجاه الهواء  
فلتر إزالة الروائح الكريهة  
شاشة عرض رقمية درجة الحرارة  
التحكم عن بعد  
إشارة صوتية  
امكانية برمجة تصل الى 24 ساعة  
إعادة التشغيل تلقائيا