



WESTPOINT®

CLIMATISEUR GAINABLE



SMART

**CSZ-ID6023.HM0
CSZ-ID6023.HB0**





SMART



Modèles		CSZ-ID6023.HM0 Modèle Inverter	CSZ-ID6023.HB0 Smart Modèle Smart
PERFORMANCES			
Puissance frigorifique	(Btu)	54500	54600
	(W)	16000	16000
	(frig/h)	13625	13650
Puissance calorifique	(Btu)	58000	64800
	(W)	17000	19000
	(frig/h)	14500	16200
Puissance absorbée froid	(W)	240	380
Puissance absorbée chaud	(W)	240	380
Intensité du courant froid	(A)		
Intensité du courant chaud	(A)		
Pression	(Pa)	0-200	0~150
Déshumidification	(lh)	4,6	4.31
Circulation d'air	haut - (m3/h)	2600	2600
	auto - (m3/h)	2300	2500
	moyen - (m3/h)	2000	2300
	bas - (m3/h)	1700	2000
Gaz réfrigérant		R32	R410a
Charge	(g)		
SEER		6,1	2.91
SCOP		4,0	3.52
Voltage	(IDU V-Ph)	208-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	380-415 V - 3 PH	380-415 V - 3 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50Hz
CARACTERISTIQUES			
Unité intérieure Dimensions nettes	hauteur - (mm)	300	300
	largeur - (mm)	1400	1400
	profondeur - (mm)	700	700
Poids net	(kg)	55,0	55,0
Pression sonore	haut - (dBA)	46	47
	moyen - (dBA)	42	40
	bas - (dBA)	40	37
Unité extérieure Dimensions nettes	hauteur - (mm)	960	820
	largeur - (mm)	990	940
	profondeur - (mm)	370	460
Poids net	(kg)	94,0	103,0
Circulation d'air	(m3/h)	5500	5900
Niveau sonore	(dBA)	60	60
Courant nominal max	(A)	12,00	14.5
Entrée nominale max	(W)	9200	9600
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	7,5	7.5
	longueur maximale autorisée - (m)	75	50
	hauteur maximale autorisée - (m)	30	30
	diamètre liquide - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		
OPTIONS			
Télécommande filaire		Oui	Oui
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	24
STANDARD			
Standard CE		CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS