

# CLIMATISEUR MURAL INVERTER



**TROPICAL**  
Température extérieure 50°C

**INVERTER**



Jusqu'à 50% d'économie d'énergie



Super silencieux





économie d'énergie



Filtre multi-fonctions



Auto balayage




Froid rapide



Chauffage rapide



Ventilation confort



Mode Silence



Ecran LED



Modèle			WIX-09.LHC	WIX-12.LHC	WIX-18.LHC	WIX-24.LHC
Alimentation d'énergie		Ph-V-Hz	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ
Mode Froid	Puissance	BTU	9000	12000	18000	24000
	Puissance absorbée	W	797	1059	1589	2119
	Intensité du courant	A	3,6	4,8	7,2	9,6
	EER	W/W	3,31	3,32	3,32	3,32
Mode Chaud	Puissance	BTU	9000	12000	18000	24000
	Puissance absorbée	W	727	964	1445	1917
	Intensité du courant	A	3,3	4,4	6,6	8,7
	COP	W/W	3,63	3,65	3,65	3,67
Déshumidification		L/h	1	1,2	1,8	2,2
consommation maximum de démarrage		W	1195	1589	2384	3178
Courant nominal max		A	5,6	7,4	11,2	14,9
Compresseur	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Marque		Sanyo	GMCC	GMCC	GMCC
Unité intérieure	Circulation d'air	m3/h	500/450/400/350	550/500/450/400	820/720/620/520	1100/1020/950/800
	Niveau sonore	dB(A)	40/38/36/34	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
	Dimensions (L*H*P)	mm	720*196*270	790*200*270	900*220*291	1025*320*235
	Emballage(L*H*P)	mm	800*265*330	870*265*335	970*290*345	1105*315*405
Unité extérieure	Niveau sonore	dB(A)	50	50	54	55
	Dimensions (L*H*P)	mm	660*530*250	660*530*250	780*560*270	820*635*310
	Emballage(L*H*P)	mm	768*575*338	768*575*338	889*612*359	969*688*402
	Gaz réfrigérant		R410A	R410A	R410A	R410A
	Charge de réfrigérant	Kg	0,67	0,7	1,35	1,65
Tuyau de réfrigérant	liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
	Plage de température ambiante de fonctionnement (°C) Refroidissement extérieur	°C	16~52	16~52	16~52	16~52
	Plage de température ambiante de fonctionnement (°C) Chauffage-Extérieur		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
	Tuyau de connexion longueur max	m	9	12	12	15
	Tuyau de connexion hauteur max	m	5	7	7	8