



**WESTPOINT®**

# CLIMATISEUR PLAFONNIER



SMART

**CSZ-IFC6023.HM0**  
**CSZ-IFC6023.HB0**





SMART



Modèles		CSZ-IFC6023.HM0 Modèle Inverter Smart	CSZ-IFC6023.HB0 Modèle Smart
<b>PERFORMANCES</b>			
Puissance frigorifique	(Btu)	<b>54600</b>	<b>54600</b>
	(W)	16000	16000
	(frig/h)	12350	13650
Puissance calorifique	(Btu)	<b>58000</b>	<b>64800</b>
	(W)	17000	19000
	(frig/h)	14500	16200
Puissance absorbée froid	(W)	175	260
Puissance absorbée chaud	(W)	175	260
Intensité du courant froid	(A)	9.6	9.6
Intensité du courant chaud	(A)	9.4	9.4
Déshumidification	(l/h)	4,7	4.27
Circulation d'air	haut - (m3/h)	2400	2500
	auto - (m3/h)	2200	2300
	moyen - (m3/h)	1900	2200
	bas - (m3/h)	1600	2100
Gaz réfrigérant		R32	R410a
Charge	(g)	3500	4200
SEER		6,1	2.91
SCOP		4,0	3.52
Voltage	(IDU V-Ph)	208-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	380-415 V - 3 PH	380-415 V - 3 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50Hz
<b>CARACTERISTIQUES</b>			
<b>Unité intérieure</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	665	665
	largeur - (mm)	1570	1570
	profondeur - (mm)	235	235
Poids net	(kg)	42,0	45.0
<b>Unité extérieure</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	960	820
	largeur - (mm)	990	940
	profondeur - (mm)	370	460
Poids net	(kg)	94.0	103.0
Circulation d'air	(m3/h)	5500	5900
Niveau sonore	(dBA)	60	60
Courant nominal max	(A)	12.0	14.5
Entrée nominale max	(W)	7300	9600
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	7,5	7,5
	longueur maximale autorisée - (m)	75	50
	hauteur maximale autorisée - (m)	30	30
	diamètre liquide - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		
<b>OPTIONS</b>			
Télécommande filaire		Oui	Oui
Affichage LED		Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24
<b>STANDARD</b>			
Standard CE		<b>CE</b>	<b>CE</b>
Standard RoHS		<b>RoHS</b>	<b>RoHS</b>