

WDM-4821.LH

CLIMATISEUR GAINABLE


TROPICAL
Température extérieure 50°C





économie d'énergie



Filtre multi-fonctions



Froid rapide



Chauffage rapide



Mode Silence

SMART



WDM-4821.LH

PERFORMANCES		
Puissance frigorifique	(Btu)	48000
	(W)	14076
	(frig/h)	12000
Puissance calorifique	(Btu)	55000
	(W)	16129
	(frig/h)	13750
Puissance absorbée froid	(W)	5350
Puissance absorbée chaud	(W)	4815
Intensité du courant froid	(A)	9.2
Intensité du courant chaud	(A)	8.3
Pression	(Pa)	0-160
Déshumidification	(l/h)	3.8
Circulation d'air	haut - (m3/h)	2150
	moyen - (m3/h)	1800
	bas - (m3/h) 4	1400
Gaz réfrigérant	Oui	R410a
Charge	(g)	3300
Ratio E.E.R.	(W/W)	2.63
Ratio C.O.P. chaud	(cop)	3.35
Voltage	(IDU V-Ph) - 1 PH	380-415 V - 3 PH
	(ODU V-Ph) V - 1 PH	380-415 V - 3 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz
CARACTERISTIQUES		
Unité intérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	300
	largeur - (mm)	1200
	profondeur - (mm)	874
Poids net	(kg)	46.0
Pression sonore	haut - (dBA)	48.0
	moyen - (dBA)	45.0
	bas - (dBA)	42.0
Courant nominal max	(A)	11.0
Entrée nominale max	(W)	6300
Unité extérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	1170
	largeur - (mm)	900
	profondeur - (mm)	350
Poids net	(kg)	98.6
Circulation d'air	(m3/h)	6000
Niveau sonore	(dBA)	62.0
Courant nominal max	(A)	11.0
Entrée nominale max	(W)	6300
Type de compresseur		SCROLL
Tuyau de connexion	longueur maximale autorisée - (m)	50
	longueur maximale autorisée - (m)	30
	diamètre liquide - (mm inch)	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	19.00 - 3/4
OPTIONS		
Télécommande filaire		Oui
Minuterie	(h)	24
STANDARD		
Standard CE		CE
Standard CB		CB
Standard IEC		IEC
Standard RoHS		RoHS