



CSZ-ID6023.HM0
CSZ-OI6023.HM3

CLIMATISEUR GAINABLE



TROPICAL
Température extérieure 50°C

INVERTER



Jusqu'à 50% d'économie d'énergie



Fonctionnement Super silencieux





Référence		CSZ-ID6023.HM0	CSZ-OI6023.HM3
PERFORMANCES			
Puissance frigorifique	(Btu)	54500	54600
	(W)	16000	16000
	(frig/h)	13625	13650
Puissance calorifique	(Btu)	58000	64800
	(W)	17000	19000
	(frig/h)	14500	16200
Puissance absorbée froid	(W)	240	5500
Puissance absorbée chaud	(W)	240	5400
Intensité du courant froid	(A)		9,6
Intensité du courant chaud	(A)		9,4
Pression statique externe	Nominale (Pa)	50	
	Plage (Pa)	0-200	
Déshumidification	(l/h)	4,6	
Circulation d'air	haut - (m3/h)	2600	
	auto - (m3/h)	2300	
	moyen - (m3/h)	2000	
	bas - (m3/h)	1700	
Gaz réfrigérant			R32
Charge	(g)		3500
SEER		6,1	6,1
SCOP		4,0	4,0
Voltage	V-Ph	208-240 V - 1 PH	380-415 V - 3 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
CARACTERISTIQUES			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	300	960
	largeur - (mm)	1400	990
	profondeur - (mm)	700	370
Poids net	(kg)	55,0	
Pression sonore	haut - (dBA)	46	
	moyen - (dBA)	42	
	bas - (dBA)	40	
Poids net	(kg)		94,0
Circulation d'air	(m3/h)		5500
Niveau sonore	(dBA)		60
Courant nominal max	(A)	12,00	12,0
Entrée nominale max	(W)	9200	7300
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	7,5	7,5
	longueur maximale autorisée - (m)	75	75
	hauteur maximale autorisée - (m)	30	30
	diamètre liquide - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		54
OPTIONS			
Télécommande filaire		Oui	
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	
STANDARD			
Standard CE		CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS