



WFIT-6026.MH

CLIMATISEUR PLAFONNIER



TROPICAL
Température extérieure 50°C

INVERTER



Jusqu'à 50% d'économie d'énergie



Fonctionnement Super silencieux





économie
d'énergie



Filtre multi-
fonctions



Froid rapide



Chauffage
rapide



Mode Silence



Ecran LED



Redémarrage-Auto



Auto-diagnostic

		WFIT-6026.MH
PERFORMANCES		
Puissance frigorifique	(Btu) (W) (frig/h)	55000 16120 13750
Puissance calorifique	(Btu) (W) (frig/h)	60050 17600 15012,5
Puissance absorbée froid	(W)	5250
Puissance absorbée chaud	(W)	4630
Intensité du courant froid	(A)	8,06
Intensité du courant chaud	(A)	7,11
Circulation d'air	haut - (m3/h) moyen - (m3/h) bas - (m3/h)	1900 1800 1600
Télécommande		Oui
Inverter		Oui
Gaz réfrigérant		R32
Charge	(g)	1900
Ratio E.E.R.	(W/W)	3,07
SEER		5,1
Classe énergétique		A
Ratio C.O.P. chaud	(W/W)	3,8
SCOP		3,8
Voltage	(IDU V-Ph) (ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH 380-415 V - 3 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz
CARACTERISTIQUES		
Unité intérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)	675 1635 235
Poids net	(kg)	37
Pression sonore	haut - (dBA) moyen - (dBA) bas - (dBA)	52 49 46
Unité extérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)	858 1010 436
Poids net	(kg)	78
Circulation d'air	(m3/h)	5600
Niveau sonore	(dBA)	58
Pression excessive d'opération	refoulement - (MPa) aspiration - (MPa)	4,5 1,9
Courant nominal max	(A)	12
Entrée nominale max	(W)	7000
Type de compresseur		ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m) longueur maximale autorisée - (m) hauteur maximale autorisée - (m) diamètre liquide - (mm inch) connexion gaz - (mm inch)	2 75 30 19.00 - 3/4 15.88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)	32
OPTIONS		
Affichage LED		Oui
Minuterie	(h)	24
I Feel Foncton* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui