



WIX.LHC

CLIMATISEUR SPLIT MURAL



Jusqu'à 50% d'économie d'énergie



Fonctionnement Super silencieux

TROPICAL
Température extérieure 50°C





TROPICAL
Température extérieure 50°C

INVERTER



économie
d'énergie



Filtre multi-
fonctions



Auto
balayage



Froid rapide



Chauffage
rapide



Ventilation
confort



Mode Silence



Ecran LED



Redémarrage
Auto

		WIX-09.LHC	WIX-12.LHC	WIX-18.LHC	WIX-24.LHC
PERFORMANCES					
Puissance frigorifique	(Btu)	9000	12000	18000	24000
	(W)	2637	3517	5275	7034
Puissance calorifique	(Btu)	9400	12000	18000	24000
	(W)	2755	3517	5275	7034
Puissance absorbée froid	(W)	800	1172	1702	2269
Puissance absorbée chaud	(W)	850	1034	1552	2069
Intensité du courant froid	(A)	3,70	5,30	7,70	10,30
Intensité du courant chaud	(A)	3,90	4,7	7,10	9,40
Déshumidification	(l/h)	0,8	1,2	1,8	2,2
Circulation d'air	haut - (m3/h)	520	550	1150	1150
	auto - (m3/h)	440	500	1080	1080
	moyen - (m3/h)	230	450	1000	1000
	bas - (m3/h)	150	400	850	850
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R410a	R410a	R410a	R410a
Ratio E.E.R.	(W/W)	3,30	3,00	3,10	3,10
Ratio C.O.P. chaud	(W/W)	3,24	3,40	3,40	3,40
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES					
Unité intérieure Dimensions nettes	hauteur - (mm)	283	197	223	223
	largeur - (mm)	821	805	1030	1030
	profondeur - (mm)	200	270	319	319
Pression sonore	haut - (dBA)	37	42	46	46
	moyen - (dBA)	32	38	40	40
	bas - (dBA)	25	36	37	37
Unité extérieure Dimensions nettes	hauteur - (mm)	540	530	560	635
	largeur - (mm)	830	660	780	820
	profondeur - (mm)	325	250	270	310
Niveau sonore	(dBA)	50	50	54	55
Courant nominal max	(A)	6,90	8,20	12,00	15,90
Entrée nominale max	(W)	1500	1758	2553	3404
Tuyau de connexion	longueur maximale autorisée - (m)	12	12	12	15
	hauteur maximale autorisée - (m)	7	7	7	8
	diamètre liquide - (mm inch)	1/4	1/4	1/4	1/4
	connexion gaz - (mm inch)	3/8	3/8	1/2	5/8
OPTIONS					
Affichage LED		Oui	Oui	Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui